

AC-520W

ALTAVOZ EXPONENCIAL

Altavoz exponencial de boca circular y potencia de 20 W_{RMS} sobre línea de 100 V. Tiene una respuesta en frecuencia de 500 a 7.000 Hz, una sensibilidad (1 W, 1 m, 1 kHz) de 105 dB y una presión acústica máxima de 118 dB (20W, 1 m, 1 kHz). Dispone de toma de potencia intermedia de 20W, 10W y 8 ohm, seleccionable mediante cables de conexión. El altavoz mide 175 mm de largo y la boca tiene un diámetro de 130 mm. Incluye soporte orientable tipo U acabado en acero, que facilita la instalación tanto en techo como en pared. Con un grado de protección IP-66. Peso 1,7 kg.



Potencia RMS	20 W
Potencia máxima	30 W
Selección de potencia 100 V	20 W, 10 W y 8 ohm
Selección de potencia 70 V	10 W, 5 W y 8 ohm
Impedancia	500 ohm, 1 kohm y 8 ohm
Sensibilidad	105 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz
Presión acústica	118 dB SPL a 20 W, 1m y 1 kHz
Respuesta en frecuencia	500 ~ 7000 Hz
Grado de protección	IP-66
Dimensiones (mm)	Ø130 x 175 (largo)
Peso	1,7 kg
Acabado	ABS blanco (RAL 9016)
Accesorios	Soporte de acero orientable
Selección de potencia	Por cables